

# SKYWATCH®

## eole

## meteos

Windspeed  
Backlight

Windspeed  
Temperature  
Backlight



Nouvelle gamme!  
New range!

Waterproof, protection cap for  
impeller and aluminium base.

Low speed measurement

SWISS DESIGN



# SKYWATCH®

## Eole 1

Instant windspeed  
Average windspeed (3s - 24h)  
Maximum windspeed  
  
*Vitesse instantanée*  
*Vitesse moyenne (3s à 24h)*  
*Vitesse maximum*

## Eole 2

Instant windspeed  
Average windspeed (3s - 24h)  
Maximum windspeed  
  
*Vitesse instantanée*  
*Vitesse moyenne (3s à 24h)*  
*Vitesse maximum*  
  
*Boussole électronique affichée en degrés*

## Meteos 1

Instant windspeed  
Average windspeed (3s - 24h)  
Maximum windspeed  
  
Temperature measuring range from -40°C to 80°C  
Wind chill factor calculation  
  
*Vitesse instantanée*  
*Vitesse moyenne (3s à 24h)*  
*Vitesse maximum*  
  
*Mesure de la température de -40°C à 80°C*  
*Calcul de la température ressentie*

## Meteos 2

Instant windspeed  
Average windspeed (3s - 24h)  
Maximum windspeed  
  
Temperature measuring range from -40°C to 80°C  
Wind chill factor calculation  
  
*Vitesse instantanée*  
*Vitesse moyenne (3s à 24h)*  
*Vitesse maximum*  
  
*Mesure de la température de -40°C à 80°C*  
*Calcul de la température ressentie*  
  
*Boussole électronique affichée en degrés*




### Features common to all 4 models

Wind speed units: km/h, m/s, knots, mph, fps and bft  
Backlight  
Weight: 235g  
Size: Ø65 x 155mm  
Aluminium bottom plate for tripod attachment  
2 AA batteries  
Waterproof - floating  
Operating temperature: from -20°C to 70°C  
Accuracy according to Swiss standards  
Protective cap for the impeller

### Caractéristiques communes aux 4 modèles

Unités de mesure: km/h, m/s, knots, mph, fps et bft  
Eclairage de l'affichage  
Poids: 235g  
Dimensions: Ø65 x 155mm  
Base en aluminium avec fixation pour trépied photo  
2 piles LR6  
Etanche - insubmersible  
Température d'utilisation: de -20°C à 70°C  
Précision de mesure selon standards suisses  
Capuchon de protection de l'hélice



Distributed by (Korea) :  
**Evergood Trading**

All specifications are subject to change without prior notice  
Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans avis préalable